

SISTEMA DI COPERTURA FLIP TARP

- Copertura automatica per il contenimento di materiali volatili
Automatic tarpaulin for the containment of volatile materials
- Privo di ingombri in altezza a copertura chiusa o aperta
Without protuberances in height to tarpaulin open or closed
- Possibilità di montaggio su cassoni con sopra-sponde a 4 m da terra
Possibility to mounting on container with extension sides to 4 mtr. from the ground
- Copertura che si avvolge nella parte anteriore (si può chiudere solamente in caso di necessità)
Tarpaulin that wraps in the front (can be closed only in case of need)
- Possibilità di aprire la spondina idraulica anteriore per caricare il rimorchio frontalmente
Possibility to open the hydraulic front extension side for the front charging container

Copertura Chiusa *Tarpaulin Closed*



Copertura Aperta *Tarpaulin Opened*



SISTEMA DI COPERTURA FLIP TARP



Apertura della spondina idraulica anteriore per caricare il rimorchio frontalmente

Opening of the the hydraulic front extension side for the front charging container



Centro di rotazione con molle interne di richiamo

Center of rotation with internal springs



Motore idraulico azionato direttamente dalla trattrice per l'apertura e la chiusura della copertura, completo di valvola di massima pressione

Hydraulic motor moved directly from the tractor for the tarpaulin opening and closure, complete with max pressure valve



Bossini srl

Via IV Novembre n°91
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 0039 (0)30 969315/9966451
Fax: 0039 (0)30 9965615
e-mail: tecnico@fbbossini.com
Web Site: www.fbbossini.com

ISO 9001:2008

